

Algisur

**ANTI-SALPÈTRE MURS, CLOISONS
ANTI-SALPETERVORMING MUREN, WANDEN**

Élimine le salpêtre en surface.

Verwijderd salpetervorming aan de oppervlakte van muren en wanden.



CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
008001	1 litre / 1 Liter
008002	5 litres / 5 Liter
008003	30 litres / 30 Liter



ANTI-SALPÈTRE MURS ET CLOISONS

SUPPORTS

Tous types de murs : briques, plâtres, pierres, ciment, béton, enduits, etc.

PROPRIÉTÉS

- Traite les dégradations dues à l'humidité à la surface des murs.
- Raffermit le support et élimine les bactéries restant dans les parois.
- Particulièrement recommandé avant de peindre, enduire, poser du papier peint sur des murs humides ou anciens.
- Produit prêt-à-l'emploi.

MODE D'EMPLOI

- Éliminer par brosse toutes les parties friables et non adhérentes.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur jusqu'à saturation du support en débordant largement des zones à traiter.
- Lorsque le support est sec, généralement au bout de 2 à 3 heures, appliquer une seconde couche.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Avant de traiter la surface des murs, il est conseillé de les assécher en bloquant les remontées capillaires d'humidité à leur base avec **Algisur B-S**.

CONSOMMATION

1 litre pour 2 à 6 m² par couche, selon la porosité du support.

SÉCURITÉ

S2 : conserver hors de la portée des enfants.

S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37 : porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

COMPOSITION

A base de résine, d'agents minéral et cationique en solution aqueuse.

ANTI-SALPETERVORMING MUREN, WANDEN

ONDERGROND

Alle typen muren : baksteen, pleister, steen, cement, beton, plamuur (crepi), enz.

EIGENSCHAPPEN

- Behandelt vochtschade aan de oppervlakte van muren.
- Verstevigt de ondergrond en verwijdert ingedrongen bacteriën.
- Vooral aanbevolen vóór het schilderen, plamuren of behangen van oude of vochtige muren.
- Gebruiksklaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Loshangende en slecht hechting delen met een borstel verwijderen.
- Aanbrengen door middel van een kwast/borstel, roller of verstuiver tot verzadiging van de ondergrond. De te behandelen oppervlakken ruim overschrijden.
- Een tweede laag aanbrengen als de ondergrond droog is (meestal na 2 tot 3 u.).
- Reinig na gebruik al het gereedschap met water.

AANBEVELINGEN

Voordat u de oppervlakte van een muur behandelt, is het aanbevolen om optrekend vocht aan de basis van de muren tegen te gaan om de muur eerst droog te maken. Gebruik hiervoor **Algisur B-S**.

VERBRUIK

Per laag, 1 liter per 2 tot 6 m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

VEILIGHEID

S 2 : buiten bereik van kinderen bewaren.

S 26 : bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 36/37 : draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

SAMENSTELLING

Watergedragen product op basis van harsen, minerale en kationische bestanddelen.