

# Bolivia

## Aqua Kwastplamuur

### **Beschrijving**

Bolivia Aqua Kwastplamuur is een goed vullende, reukloze, sneldrogende, waterverdunbare kwastplamuur voor houtwerk binnen. Door zijn grote vulkracht ook geschikt voor het vullen/egaliseren van poriën, nerven en kleine spijkergaatjes. De goede schuur- en afbouwbaarheid maakt het mogelijk om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, klaar om af te lakken.

### **Toepassing**

Als grond- en plamuurlaag voor alle houtsoorten binnenshuis met grove poriën zoals meranti, afzelia of plaatmateriaal zoals multiplex, triplex. Tevens geschikt voor plaatsen waar geen mesplamuur kan worden aangebracht zoals houten lijstwerk, deurkozijnen.

### **Eigenschappen<sup>1</sup>**

Theoretisch verbruik	: min. 5 m <sup>2</sup> /l, sterk afhankelijk van applicatie en ondergrond
Kleur	: wit
Stofdroog	: na ca. 1 uur
Overschilderbaar/schuurbaar	: na ca. 2 tot 4 uur (afhankelijk van aangebrachte laagdikte), met synthetische verf en na 12 uur met een watergedragen verfsysteem
Verpakking	: 1 liter
Dichtheid	: 1,4 kg/l
Viscositeit	: dik vloeibaar
Opslag	: In goed gesloten verpakking vorstvrij bewaren.

### **Applicatiegegevens**

Verwerkingsmethode	: kwast
Type verdunning	: gebruiksklaar
Schoonmaken gereedschap	: water

<sup>1</sup> bij 20°C en 65% RV

# Bolivia

# Aqua Kwastplamuur

## **Verwerking**

Bolivia Aqua Kwastplamuur overvloedig aanbrengen met de kwast, rechtstreeks op het kale hout. Na droging (min. 2-4 uur) schuren (korrelgrootte 220). Indien nodig kan na droging nog een laag worden aangebracht.

## **Belangrijk!**

Houtsoorten welke doorbloeding kunnen vertonen (o.a. merbau, afzelia) niet afwerken met watergedragen verven.

## **Veiligheid**

Buiten bereik van kinderen bewaren.