


rewah

KRACHTIGE EN GEBRUIKSKLARE ONTMOSSER / BACTERICIDE
VOOR BUITENOPPERVLAKKEN – TOELATINGSNUMMER
MINISTERIE VOLKSGEZONDHEID 11606 B

Toepassing

DEMOSSAL is uitermate geschikt voor de bestrijding en verwijdering van allerhande groenaanslagen op ondergronden zoals: kunststof, hout, (keramische) vloeren, dakpannen, leien, gevels, enz....

Productbeschrijving

Krachtige en gebruiksklare ontmosser met toelatingsnummer van het Ministerie van Volksgezondheid voor het bestrijden van o.a. mossen, kortmossen, algen, schimmels, enz... op alle buitenoppervlakken. Door zijn unieke samenstelling heeft dit product een zelfreinigende en duurzame werking tot diep in de poriën van de ondergrond waardoor de mosaantasting langer bestreden wordt.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

DEMOSSAL aanbrengen op droge of lichtvochtige ondergrond.

Werkmethode

Curatieve behandeling

De vloeistof onverdund gelijkmatig aanbrengen met zachte borstel of grove verstuiving onder lage druk. **DEMOSSAL** ten minste 24 uur laten inwerken en nadien de behandelde oppervlakken reinigen met water onder hoge druk. Er kan ook voor gekozen worden om de behandelde oppervlakken niet na te reinigen met water onder hoge druk, waardoor de biologische aantastingen na afsterven geleidelijk zullen weggewassen worden door de regen.

Preventieve behandeling

Op een zuiver oppervlak kan **DEMOSSAL** preventief geplaatst worden waardoor deze oppervlakken langere tijd immuun zijn voor biologische aantasting van het type mossen, algen,...

Waarschuwing

DEMOSSAL niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst. Om het product optimaal te laten inwerken, eveneens niet in volle zon verwerken. Langdurig contact met metalen oppervlakken vermijden vermits hierbij verkleuringen kunnen optreden. Het product vorstvrij vervoeren en opslaan. Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater. Gebruik van dit product kan aanleiding geven tot een plaatselijke verontreiniging van water en bodem. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

1 liter per 5 à 10 m² naargelang de ruwheid en porositeit van de ondergrond


rewah**Verpakking**

5 l en 20 l

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.