



WATERGEDRAGEN ZEER MATTE ACRYLAATVERNIS VOOR  
BINNENTOEPASSING

## Toepassing

**LINIAPRO SEALER** wordt gebruikt als afwerkings- en beschermingslaag op poreuze matte binnenverven, zoals KALKVERF CALCIANA, TENSIOCOAT TQ,...

## Productbeschrijving

**LINIAPRO SEALER** is een matte, waterverdunbare acrylaatvernis voor binnen. **LINIAPRO SEALER** is een gemakkelijk verwerkbaar, praktisch reukloze vernis met een zeer goede vloeï en verwerkbaarheid. Het product spat niet. Behandelde oppervlakken kunnen gemakkelijker afgewassen worden met milde, verdunde detergents zonder risico op opglanzen bij gebruik van een zachte doek.

## Karakteristieken en eigenschappen

Aspect	transparante vloeistof
Soortelijk gewicht	+/- 1,05
Vaste stof gehalte	+/- 37 m%
Oplosmiddel	water
Stofdroog	1 à 1,5 uur
Overschilderbaar:	4 à 6 uur

## Gebruiksaanwijzing

### Werkmethode

**LINIAPRO SEALER** dient steeds verdund te worden met 10% zuiver water. **LINIAPRO SEALER** wordt in minimaal 2 dunne lagen aangebracht met de borstel, de rol of airless. Op poreuze ondergronden moet men steeds rekening houden met een geringe verdonkering van de ondergrond. Tussen het aanbrengen van opeenvolgende lagen dient men een droogtijd van ca. 5 uur te respecteren.

### Waarschuwing

De minimum gebruikstemperatuur van **LINIAPRO SEALER** is 10°C. Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.

## Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

## Verbruik/Dosering

+/- 0,10 à 0,13 ltr/m<sup>2</sup>/laag afhankelijk van de ondergrond

## Verpakking

1 ltr en 2,5 ltr



## **Vervoer en opslag**

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.

## **Houdbaarheid**

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

## **Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.